



ШНУР ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ШВОВ

ОПИСАНИЕ

Шнур круглого сечения из вспененного полиэтилена.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Абсолюно водонепроницаем
- Высокая эластичность
- Сохраняет свои свойства даже со временем
- Противоприлипающая поверхность, которая позволяет легко наносить эластичные герметики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заполнения в швах (деформационных, структурных, компенсационных и т.п.) внутри и снаружи помещений для:

- обеспечения долгосрочной эксплуатации герметика
- корректирование глубины шва
- экономии герметика

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Сечение швов должно быть пустое, чистое и не содержать гремящих участков.

Рекомендуется предварительно очистить швы пылесосом со специальной насадкой.

УКЛАДКА

Диаметр шнура Litogap должен быть на несколько миллиметров больше ширины шва.

Шнур укладывается в шов легким нажимом на необходимую глубину (обычно до уровня основания).

Затем заполнить шов эластичным герметиком из гаммы Litokol.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	Серый													
Возможные диаметры	6, 10, 15, 20, 25 и 30 мм													
Плотность (ISO 845)	31 кг/м ³													
Растяжение на продольный разрыв (ISO 1926)	69 %													
Устойчивость к продольному натяжению (ISO 1926)	201 кПа													
Водопоглощение	Нулевое													
Температура эксплуатации	От -40°C до +80°C													
УПАКОВКА	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>Ø 6 мм</td> <td>Коробка 2500 м</td> </tr> <tr> <td>Ø 10 мм</td> <td>Коробка 1150 м</td> </tr> <tr> <td>Ø 15 мм</td> <td>Коробка 550 м</td> </tr> <tr> <td>Ø 20 мм</td> <td>Коробка 350 м</td> </tr> <tr> <td>Ø 25 мм</td> <td>Коробка 200 м</td> </tr> <tr> <td>Ø 30 мм</td> <td>Коробка 160 м</td> </tr> </tbody> </table>		Ø 6 мм	Коробка 2500 м	Ø 10 мм	Коробка 1150 м	Ø 15 мм	Коробка 550 м	Ø 20 мм	Коробка 350 м	Ø 25 мм	Коробка 200 м	Ø 30 мм	Коробка 160 м
Ø 6 мм	Коробка 2500 м													
Ø 10 мм	Коробка 1150 м													
Ø 15 мм	Коробка 550 м													
Ø 20 мм	Коробка 350 м													
Ø 25 мм	Коробка 200 м													
Ø 30 мм	Коробка 160 м													