



## ГРУНТОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ШТУКАТУРНЫХ И ГИПСОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

### ОПИСАНИЕ

Грунтовка в виде водной дисперсии синтетических смол. Светло-зеленый цвет продукта облегчает определение уже обработанных участков поверхности.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Понижает уровень поглощения поверхности
- Увеличивает время нанесения цементной штукатурки
- Предотвращает образование усадочных трещин
- Повышает уровень адгезии различных типов отделки
- Предотвращает химическую реакцию между штукатуркой и цементом, содержащимся в kleящих составах для плитки, в результате которого образуется соль, называемая «выцвет водного сульфата», являющейся основной причиной отставания керамических плиток от поверхности штукатурки

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен:

- для изоляции штукатурных поверхностей перед укладкой керамической плитки, керамогранита, натурального камня на цементные клеи;
- для повышения адгезии перед нанесением штукатурных растворов, выравнивающих составов, цементных покрытий на поглощающие поверхности (вспучивающийся цемент, бетон, кирпич);
- для обработки оснований перед малярными работами: окраской стен и потолков, оклеиванием обоев.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Предназначенные для обработки основания должны быть сухими, достаточно выдержаными, прочными, очищенными от следов краски, масел, жиров, воска и других веществ, которые могут препятствовать адгезии. Перед нанесением грунтовки проверить влагомером содержание остаточной влажности в основании. Для цементно-песчаных и бетонных оснований влажность не должна превышать 3%, для гипсовых и ангидритных оснований не более 0,5 %.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Внешний вид</b>	Жидкость	
<b>Цвет</b>	Светло-зеленый	
<b>Твердый остаток</b>	19 - 21%	
<b>Вязкость</b>	10 - 30 МПа	
<b>Ph</b>	8 - 9,5	
<b>Нанесение</b>	Валик или плоская кисть	
<b>Температура применения</b>	От +5°C до +35°C	
<b>Время высыхания слоя</b>	Около 2 часов при t= +23°C	
<b>Эластичность</b>	Отличная	
<b>Влагостойкость</b>	Удовлетворительная	
<b>Стойкость к действию растворителей, кислот, масла</b>	Удовлетворительная	
<b>Температура эксплуатации</b>	От -5°C до +80°C	
<b>Расход</b>	100 - 200 г/м² в зависимости от уровня поглощения поверхности	
<b>СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	24 месяца в оригинальной упаковке. Бояться холода, транспортировать и хранить при температуре не ниже +5°C. Исключить хранение под открытым солнцем и в очень жарких помещениях.	
<b>УПАКОВКА</b>	<b>Канистра 2 кг</b> <b>Канистра 5 кг</b> <b>Канистра 10 кг</b> <b>Канистра 20 кг</b>	<b>Поддон: 500 кг</b> <b>Поддон: 600 кг</b> <b>Поддон: 600 кг</b> <b>Поддон: 720 кг</b>